

# LKUexv 1610

MediLine

Ihr Liebherr-Fachhändler:

Cotech Vertriebs GmbH

Gradestrasse 123 12347 Berlin  
Tel: 030 880979-30 Fax: 030 8825802  
E-Mail: info@cotechlabor.de

<b>Bruttoinhalt, gesamt</b>	141 l
<b>Außenmaße in mm (B/T/H)</b>	600/615/820
<b>Innenmaße in mm (B/T/H)</b>	440/435/670
<b>Energieverbrauch in 24 Std.</b>	0,863 kWh
Klimaklasse <sup>1</sup>	SN-ST
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+3°C bis +8°C
Gastronorm	–
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Tür-/Deckelmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
Anzahl Ablageflächen	4
Verstellbare Ablageflächen	3
Einhängkörbe serienmäßig	–
maximale Körbeanzahl	–
Material Ablageflächen	Glas
Belastbarkeit Ablageflächen	40 kg
Höhe Stellfüße	-
Rollen/Rollenart	–
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Fußpedalöffner	Nein
Türe selbstschließend	Ja
Isolierung	40 - 40 mm
Tauwasserablauf	–
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	–
Brutto-/Nettogewicht	41/39 kg
Beleuchtung	–
EAN-Nr.	9005382136591



1 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10°C bis +32°C **N** von +16°C bis +32°C **ST** von +16°C bis +38°C **T** von +16°C bis +43°C

Änderungen vorbehalten. Datenstand: 24.10.2012

# LIEBHERR